

**Technische Daten**

Luftvolumen maximal	647 m <sup>3</sup> /h
Anschlussspannung	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7,6 kW (4,4 kW)
Absicherung / Netzanschluss	3 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss	2 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss	1 x 32 A
Abmessungen (BxTxH)	760 x 515 x 196 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	25 kg
Anschluss abluftseitig	BORA Ecotube
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen	1, 2, P
Leistungsstufen	1 - 9, P
Kochzone hinten Größe	Ø 175 mm
Kochzone vorne Größe	Ø 210 mm
Kochzone vorne Leistung	2300 W
Kochzone hinten Leistung	1400 W
Kochzone vorne Powerstufe	3000 W
Statischer Druck maximal	339 Pa

**Produktbeschreibung**

- niedrigste Lautstärke
- leichte Reinigung
- echter Edelstahl-Fettfilter
- übergroße Kochfläche 4 24
- kompakte Größe
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Topferkennung
- Nachlaufautomatik

**Lieferumfang**

- Induktions-Glaskeramik-Kochfeld mit Kochfeldabzug BIA
- Edelstahl-Fettfilter
- Abluftkanalverlängerung horizontal BLAVH
- Montagelaschen
- Dichtungsband
- Glaskeramik-Schaber
- Kabelführungsclips
- Höhenausgleichsplattenset
- Bedienungs- und Montageanleitung

**Zubehör**

- Edelstahl-Fettfilter BFF
- Einströmdüse BFIED
- Umrüstset Umluft BUSU
- Dichtband UDB25
- Kochfeldrahmen BKR760
- Abluftkanalverlängerung BLAVH1

**Produkt- und Planungshinweise**

- Basic Kochfeldabzugssystem kombinierbar mit den Steckdosen USTF, USTE, USTJ, USTG und USTL
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Anschlusskabel ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Abluftweglänge max. 6 m